

Toshiba T10 일체형 POS 플랫폼



Toshiba T10 일체형 POS 시스템은 소매 업체에 최적화되어 있으며 소매 업체 및 소비자 요구가 변화함에 따라 확장이 가능한 신속하고 유연하며 신뢰할 수 있도록 설계되었습니다. 소규모 패키지의 완벽한 소매 POS 솔루션으로 예산에 민감한 비즈니스를 위해 가치, 성능 및 스타일을 완벽하게 혼합하여 제공합니다.

주요 특징

- 콤팩트한 일체형 디자인
(가로 360mm x 세로 193mm x 높이 316mm)
- 15인치 (4:3) 주 PCT 타입 터치 디스플레이
(25도 부터 평평한 구조[90도]로 조정 가능)
- 듀얼 디스플레이 옵션
- 모듈 방식 시스템보드로 기술 변화 시 업그레이드 가능
- 다양한 POS전용 포트(USB, RS232, Cash Drawer)

기능과 혜택

기능	혜택
컴팩트한 일체형 디자인	적은 설치 공간으로 공간을 절약하고 매장 디자인 환경의 유연성을 향상
Intel® Celeron® J1900 / 2.0GHz 프로세서	주류 임베디드 애플리케이션의 컴퓨팅 및 멀티미디어 프로세싱 요구를 충족시키는 성능
고정형 POS 연결 옵션	전원 및 비전원 공급으로 비즈니스에 적합한 주변 장치 추가 가능
15인치 (4:3) PCT multi-touch, 주 디스플레이 스크린	고해상도, 다중 디스플레이를 지원하는 LED 백라이트
수평 조정 가능 구조	POS, KIOSK 또는 SCO(Self Check Out) 등을 완벽하게 지원하는 소형 폼 팩터 디자인. 비즈니스 요구 사항에 따라 25도에서 90도까지 위치 조정 가능
듀얼 화면 디스플레이	우수한 고객 경험을 제공하는데 도움 주는 듀얼 디스플레이 시스템 옵션 지원(10인치 스크린)
스탠다드 확장 가능	디스플레이, 좌 또는 우 (MSR, MRS+iButton) 지원가능
다양한 OS지원 가능	주변장치 선택을 늘리기 위한 다양한 OS 지원



Toshiba T10 일체형 POS 시스템 기술 사양서

기능	
제품명	Toshiba T10
프로세서	Intel® Celeron® J1900 / up to 2.42 GHz
메모리	4GB Memory (1 DIMM & 업그레이드 가능), 최대 8GB
저장장치	128GB SATA M.2 2280 SSD
오디오	모노 스피커 / PC Beeper (1) x 3.5mm 4 conductor 콤보 오디오 잭(CTIA only)
스피커	2W 모노 내장 스피커
네트워크	Realtek
고정단자	<ul style="list-style-type: none"> - (1) x 24V Powered USB - (2) x 12V Powered USB - (4) x 5V USB 3.0 - (4) x RS232 (2-DB-9, 2 RJ50) - (1) x 미니 디스플레이 포트 /VGA - (1) x Drawer Port Minimum – RJ12 - (1) x RJ45 Ethernet - 스테레오 스피커/ PC Beeper - (1) x 3.5mm 4 conductor 콤보 오디오 잭(라인-아웃 과 마이크-인)
전원장착단자 (선택)	<ul style="list-style-type: none"> - (1) x 24V Powered USB 2.5A - (2) x 12V Powered USB 1.5A - (4) x USB 3.0 - (4) x RS232 with DB-9 / 2 x RS232(RJ50 to DB-9 케이블 포함) - (1) x 미니 디스플레이 포트, VGA, DVI, HDMI 컨버터 케이블 지원 - (1) x Drawer Port – RJ12 24V - (1) x Gigabit Ethernet by RJ-45, Wake on LAN 지원, boot for LAN 지원 - (1) x 3.5 mm 4 conductor 콤보 오디오 잭(라인-아웃 과 마이크-인) - (1) x 전원 버튼 - COM1/COM2 DB9 pin9 (5V/12V 선택가능 by BIOS). 점퍼 없음. - COM3/COM4 RJ50 (DB9 컨버터 케이블 포함), DB9 pin9 (5V/12 선택가능 by BIOS). 점퍼 없음 - Color / Key Coded Parts
주 디스플레이	<ul style="list-style-type: none"> - 15" 4:3 1024x768 해상도 - 250nits – LED백라이트(50K 수명시간) - Bezel Free(10-points PCT 타입 터치패널)
제어/ 표시등	<ul style="list-style-type: none"> - 전원, SSD, 네트워크 LED's - 전원버튼
주변장치(선택사양)	<ul style="list-style-type: none"> - 2x20 customer 디스플레이 - 10인치 제 2 디스플레이 - MSR - MSR+iButton 콤보

운영체제	지원가능	POS 드라이버 지원	비고
Windows 10 2016 LTSC (32-bit and 64-bit)	○	○	
Windows Embedded 7 / Win7	○	○	
Windows Embedded POSReady 7	○	○	
Windows Embedded 8.1 Industry	○	○	
Linux kernel 4.0+ Ubuntu Linux & associated distributions	○	○	

항목	높이	가로	세로	무게
시스템	316 mm (12.40 in)	360 mm (14.17 in)	193 mm (7.60 in)	Net Weight 5.0 Kg (11 lbs) Gross Weight 6.5 Kg (14 lbs)